




PROFIL L150

NEZ DE MARCHE ET CONTRE-MARCHE



Description

Passage a conçu le profil L150 **deux en un**, avec **double insert** signalétique TBS, adaptable à tout support, en intérieur. Il permet la mise en **contraste des marches** et **contre-marches** dans les ERP et habitations. Il est particulièrement adapté aux escaliers sans **contre-marche**.

En intérieur (bande antidérapante) :

- Nez de marche, emmarchement intérieur
- Escaliers, bâtiments, écoles, collèges, lycées, universités
- Hôtels, restaurants, centres commerciaux, grands magasins
- Banques, bâtiments administratifs, hôpitaux, maisons de retraite

Textes de loi

Rappel de la loi 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1 août 2006 :

"Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité par les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche. Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes : la première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10cm et visuellement contrastée par rapport à la marche."

Caractéristiques

Les profils ne sont pas vendus percés.

Bandes adhésives : bandes de 10 cm et 5 cm déclinées en 3 versions :

	TBS 19	TBS20s	TBS21
Matière	Elastomère de polyuréthane sur film adhésif à fort pouvoir adhérent		
Epaisseur (mm)	1,9	2	2,1
Aspect	lisse	Grain fin <400µ	Grain moyen 400-850µ
Glissance (pendule SRT) NF P98831-4	à sec : 93 sous eau : 33	à sec : 90 sous eau : 66	à sec : 104 sous eau : 61
Classement feu	BflS1 selon NF EN 14401 (LNE)	BflS1 selon NF EN 14401 (LNE)	CflS1 selon NF EN 14401 (LNE)

Matière : aluminium 6060T5 avec anodisation 20 microns, épaisseur 4 mm, hauteur 113 mm, largeur 62 mm.

Longueur standard : 1 m, 1,5 m, 3 m.

Perçage du profil avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. Pose par vis inox à tête fraisée de diamètre 3,5 mm, de longueur 20 à 25 mm, à espacer tous les 20 cm.

Conditionnement

Dimensions	Conditionnement par emballage
150 mm x 1 m	2
150 mm x 1,5 m	2
150 mm x 3 m	2

Coloris



Ardoise C01 TBS21



Sienne C03 TBS21



Sable C04 TBS21



Bleu C05 TBS21



Ivoire C06 TBS21



Noir C08 TBS21



Marron C09 TBS21



Gris express C10 TBS21



Blanc C11 TBS21



Rouge C14 TBS21



vert golf C15 TBS21



Iceberg C21 TBS21



Gris perle C23 TBS21



Jaune RAL1028 C24 TBS21



Gris Tropic C25 TBS21



Ardoise C01 TBS20S



Sable C04 TBS20S



Bleu C05 TBS20S



Ivoire C06 TBS20S



Noir C08 TBS20S



Marron C09 TBS20S



Gris express C10 TBS20S



Blanc C11 TBS20S



Rouge C14 TBS20S



Vert golf C15 TBS20S



Gris tropic C25 TBS20S



Ardoise C01 TBS19



Gris Express C10 TBS19



Jaune RAL1028 C24 TBS19